

Resitrix®, top in dakafdichting

Plaatsingsoplossingen: RESITRIX® gekleefd op isolatie

isolatie	merken met ATG	éénlaags	tweelaags
Minerale wol MW	Rhinoxx	RESITRIX MB ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd RESITRIX SK W full bond ✓ Vol gekleefd met FG35 (spuiten)	V3-onderlaag met ✓ RESITRIX MB gelast met brander ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35
	Taurox Duo ^{NP}	RESITRIX MB ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	V3-onderlaag met ✓ RESITRIX MB gelast met brander ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35
Cellenglas CG	Foamglas T4+ Ready Board	Niet toegestaan	V3-onderlaag met ✓ RESITRIX MB gelast met brander ✓ RESITRIX MB los met ballast ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35
PIR	Eurothane BI-4 Utherm Roof B	RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SKW full bond ✓ Gekleefd met FG35 RESITRIX CL ✓ Met PUR-lijm RESITRIX MB ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	Dampdrukverdelende bitumenonderlaag met ✓ RESITRIX MB gelast met brander ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35
	Powerdeck F Enertherm MG Therma TR27 w Utherm Roof M	RESITRIX SK partial bond/ RESITRIX SKW full bond ✓ Gekleefd met FG35 RESITRIX CL ✓ Met PUR-lijm	
	Powerdeck B Enertherm BGF Thin R XT/FR BG(M)	RESITRIX MB ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	Dampdrukverdelende bitumenonderlaag met ✓ RESITRIX MB gelast met brander ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35
	Eurothane Silver Utherm Roof L Enertherm ALU	RESITRIX SK partial bond/ RESITRIX SKW full bond ✓ Gekleefd met FG35	
	Powerdeck Therma TR 26 w Xtro Deck	RESITRIX MB ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	
XPS in omkeerdak	Styrisol Roofmate Styrodur	RESITRIX MB ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	

Voor de afwerking van zowel dakdetails en opkanten als voor de dakafdichting bij groendaken adviseert I.R.S-Btech het gebruik van **RESITRIX SK W full bond**.

Resitrix®, top in dakafdichting

Plaatsingsoplossingen: RESITRIX® rechtstreeks gekleefd op de ondergrond

ondergrond	voorbeeld	éénlaags	tweelaags
houten planken		niet toegestaan	P3-onderlaag met ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX MB gelast met brander
houten platen	OSB Multiplex	RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ vol gekleefd met FG35	
cementplaten	Eterspan	RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ vol gekleefd met FG35	
gladde beton/ chape		RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ partieel gekleefd met FG35	
ruwe beton			Dampdrukverdelende bitumenonderlaag met ✓ RESITRIX MB gelast met brander ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35
cellenbeton	Ytong	RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ partieel gekleefd met FG35 (2x)	
isolerende hellingsmortel	Pirotherm Perliton Profim	RESITRIX CL ✓ partieel gekleef met PUR-lijm	Dampdrukverdelende bitumenonderlaag met ✓ RESITRIX MB gelast met brander ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35
metaal	Zink Inox Staal	RESITRIX SK W full bond ✓ gekleefd met FG35	
oude bitumineuze dakafdichting		RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ gekleefd met FG35	
extensief groendak		RESITRIX SK W full bond ✓ partieel gekleefd met FG35	
intensief groendak			V4-onderlaag met RESITRIX SK W full bond vol gekleefd

Voor de afwerking van zowel dakdetails en opkanten als voor de dakafdichting bij groendaken adviseert I.R.S-Btech het gebruik van **RESITRIX SK W full bond**.