

## PLAATSINGSTABEL

### Plaatsingsoplossingen: RESITRIX® gekleefd op isolatie

isolatie	merken met ATG	éénlaags	tweelaags
Minerale wol MW	Rhinox	<b>RESITRIX MB</b> ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd <b>RESITRIX SK W full bond</b> ✓ Vol gekleefd met FG35 (spuiten)	V3-onderlaag met ✓ <b>RESITRIX SK W full bond</b> gekleefd met FG35
	Taurox Duo <sup>NP</sup>	<b>RESITRIX MB</b> ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	V3-onderlaag met ✓ <b>RESITRIX SK W full bond</b> gekleefd met FG35
Cellenglas CG	Foamglas T4+ Ready Board	Niet toegestaan	V3-onderlaag met ✓ <b>RESITRIX MB</b> los met ballast ✓ <b>RESITRIX SK W full bond</b> gekleefd met FG35 ✓ <b>RESITRIX SK partial bond</b> gekleefd met FG35
PIR	Eurothane BI-4 Utherm Roof B	<b>RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SKW full bond</b> ✓ Gekleefd met FG35 <b>RESITRIX CL</b> ✓ Met PUR-lijm <b>RESITRIX MB</b> ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	Dampdrukverdelende bitumenonderlaag met ✓ <b>RESITRIX SK W full bond</b> gekleefd met FG35 ✓ <b>RESITRIX SK partial bond</b> gekleefd met FG35
	Powerdeck F Enertherm MG Therma TR27 w Utherm Roof M	<b>RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SKW full bond</b> ✓ Gekleefd met FG35 <b>RESITRIX CL</b> ✓ Met PUR-lijm	
	Powerdeck B Enertherm BGF Thin R XT/FR BG(M)	<b>RESITRIX MB</b> ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	Dampdrukverdelende bitumenonderlaag met ✓ <b>RESITRIX SK W full bond</b> gekleefd met FG35 ✓ <b>RESITRIX SK partial bond</b> gekleefd met FG35
	Eurothane Silver Utherm Roof L Enertherm ALU	<b>RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SKW full bond</b> ✓ Gekleefd met FG35	
	Powerdeck Therma TR 26 w Xtro Deck	<b>RESITRIX MB</b> ✓ Los met ballast ✓ Mechanisch bevestigd	
XPS in omkeerdak	Styrisol Roofmate Styrodur	<b>RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SKW full bond</b> ✓ Gekleefd met FG35	

Voor de afwerking van zowel dakdetails en opkanten als voor de dakafdichting bij groendaken adviseert VM Building Solutions NV het gebruik van **RESITRIX SK W full bond**.

## Plaatsingsoplossingen: RESITRIX® rechtstreeks gekleefd op de ondergrond

ondergrond	voorbeeld	éénlaags	tweelaags
houten planken		niet toegestaan	P3-onderlaag met ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35
houten platen	OSB Multiplex	RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ vol gekleefd met FG35	
cementplaten	Eterspan	RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ vol gekleefd met FG35	
gladde beton/ chape		RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ partieel gekleefd met FG35	
ruwe beton			Dampdrukverdelende bitumenonderlaag met ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35
cellenbeton	Ytong	RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ partieel gekleefd met FG35 (2x)	
isolerende hellingsmortel	Pirotherm Perliten Profim	RESITRIX CL ✓ partieel gekleef met PUR-lijm	Dampdrukverdelende bitumenonderlaag met ✓ RESITRIX SK W full bond gekleefd met FG35 ✓ RESITRIX SK partial bond gekleefd met FG35
metaal	Zink Inox Staal	RESITRIX SK W full bond ✓ gekleefd met FG35	
oude bitumineuze dakafdichting		RESITRIX SK partial bond / RESITRIX SK W full bond ✓ gekleefd met FG35	
extensief groendak		RESITRIX SK W full bond ✓ partieel gekleefd met FG35	
intensief groendak			V4-onderlaag met RESITRIX SK W full bond vol gekleefd

Voor de afwerking van zowel dakdetails en opkanten als voor de dakafdichting bij groendaken adviseert VM Building Solutions NV het gebruik van **RESITRIX SK W full bond**.