

TECHNISCHE FICHE

Versie: 05/2017

Verdunner G500

Algemeen

Verdunner G500 wordt gebruikt om metalen oppervlakten te ontvetten, alsook om gereedschap en de ondergrond te reinigen.

Toepassingen

- Ontvetten van metalen oppervlakten
- Reinigen van gereedschap
- Reinigen van lichtvervuilde oppervlakten met Resitrix-, Resistit- en Alutrix-membranen

Voor meer informatie met betrekking tot andere dan de hierboven vermelde toepassingsgebieden, contacteert u de technische dienst van I.R.S-Btech nv.

Technische eigenschappen

Basis	Mengsel van ontvlambare organische oplosmiddelen
Kleur	Kleurloos
Samenstelling	Vloeibaar (eenvoudig aan te brengen)
Dichtheid	Circa 850 kg/m ³
Viscositeit	200 mPa.s
Verbruik	Naargelang de behoefte

Verpakking

8 bussen per doos
(massa: 4 kg per bus)

Opslag

Wanneer Verdunner G500 in de originele verpakking en bij een temperatuur tussen de +5°C en +25°C wordt bewaard, heeft het een houdbaarheidsdatum van maximum 24 maanden.

Respecteer alle veiligheids- en andere voorschriften.

Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier gerespecteerd. We verwijzen tevens naar de geldende WTCB-richtlijnen betreffende platte daken.