

EPDM stroken

Zelfklevende, gewapende afdichtingsstroken in EPDM



- Veelzijdig en toepasbaar op alle types ondergrond
- Lange levensduur van minstens 50 jaar
- Gemakkelijk te verwerken dankzij de zelfklevende laag
- Lasbaar met warme lucht plaatsing zonder vlam

www.vmbuildingsolutions.be



Resistit E SK

Kwaliteitsvolle zelfklevende waterdichtingsstrook uit gewapend EPDM

RESISTIT E SK is een zelfklevende EPDM-strook die bijzonder geschikt is voor de afdichting van ramen, dorpels, gevelelementen, funderingen en kelderwanden. Hij is zeer elastisch en sterk en is dankzij zijn lange levensduur van minstens 50 jaar een ecologische en 100 % water -en luchtdichte bouwoplossing. De unieke, zelfklevende laag zorgt voor een snelle en makkelijke plaatsing. Primeren, PE-beschermfolie verwijderen en aandrukken. Tijdwinst dankzij het gebruik van RESISTIT E SK!

Dankzij de innovatieve, krachtige **zelfklevende laag** kunnen de stroken duurzaam en koud aan elkaar gekleefd worden. De plaatsing gebeurt zonder open vlam, er is dus geen brandgevaar. De SBS bitumenlaag zorgt ervoor dat de overlapverbindingen voor toepassing in goten, **met hete lucht** kunnen worden gelast. De hechtlaag en bitumenlaag vormen zo een naad met 100% garantie op waterdichtheid. Vloeit de bitumen uit de naad, dan is de naad altijd en blijvend waterdicht. Voor een perfecte visuele kwaliteitscontrole.



Technische specificaties:

Materiaaldikte	1,6 mm (+/- 10%)
Gewicht	circa 1,6 kg/m ²
Standaard lengte	20 m
Breedtes	10, 15, 20, 25, 33,3, 40, 50, 66,6, 75 en 100 cm
Overlap	Minimaal 5 cm Koudverkleving in gevel, rond ramen en deuren met FG35



Gratis EPDM-rubber opleidingen

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en praktische opleidingen en informatiesessies. U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv. Meer info op www.constructiv.be.

Geïnteresseerd in een opleiding? Neem vandaag nog contact op: www.epdmopleidingen.be

RESISTIT[®]ESK

www.vmbuildingsolutions.be